Tecido abrasivo

CS 310 X





Propriedades:

Aglutinador	Resin <mark>a sintética</mark>
Grão	Óxido de Alumínio
Distribuição do grão	fecha <mark>da</mark>
Costado	X-Al <mark>godão</mark>

Benefícios do p<mark>roduto</mark>

Produto universal para lixamentos de metais em geral e madeira através de cintas de lixa - Combinação excelente em capacidade de remoção e longa vida útil

Materiais

Aço inoxidável	•
Madeira	•
Aço	•
Metais não ferrosos	•
Plástico	•

Áreas de aplicação

- ► Construção de estruturas metálicas
- ► Serralheria
- ► Construção de estruturas de aço
- ▶ Construção de corrimões
- ► Indústria madeireira
- ► Indústria moveleira

Granulometria:

1	6 2	24 3	0 :	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000 120	0 1500	2000 2500 3	000
Largura x comprimento em mm									grão Tipo de emenda						t	tipo de abras.revest,					Unidades/ embalagem			Referência	a
10 x 333						50		F4	G emer	ıda de t	оро		С	S 310	X]	:		657091				



Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

