Tecido abrasivo
CS 411 X





Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio zircônio
Distribuição do grão	fechada
Costado	X-Algodão

Benefícios do produto

Alta capacidade de remoção em aço e aço inoxidável – Múltiplas aplicações em todos os setores de processamento de metais

Materiais

Aço inoxidável	●
Aço	●
Metal universal	●

Áreas de aplicação

- Indústria transformadora de aço inoxidável
- Construção de estruturas metálicas

Granulometria:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largura x comprimento em mm	grão	Tipo de emenda	tipo de abras.revest,	Unidades/ embalagem	Referência
10 x 330	40	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	358470
10 x 330	60	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	379280
10 x 330	80	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	344436
10 x 330	120	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	358472
11 x 330	36	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	385574
13 x 165	80	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	650020
13 x 328	80	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	324500
13 x 330	60	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	379459

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Largura x comprimento em mm	grão	Tipo de emenda	tipo de abras.revest,	Unidades/ embalagem	Referência
13 x 330	80	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	379913
20 x 265	60	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	650021
20 x 530	60	F4G emenda de topo	CS 411 X	1	649985

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de