

# Tecido abrasivo, resistente à água

# CS 416 Y



## Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio zircônio
Distribuição do grão	semi-aberta
Costado	Y-Poliéster

## Benefícios do produto

Produto com costado resistente a grandes esforços - Alto poder de remoção devido ao grão em zircônio ser pontiagudo - Longa vida útil do mineral abrasivo

## Materiais

Aço inoxidável	●
Plástico	●
Couro	●
Metais não ferrosos	○

## Áreas de aplicação

- ▶ Construção de corrimões
- ▶ Alvenaria e fachadas
- ▶ Construção de equipamentos e recipientes
- ▶ Fundições

## Granulometria:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largura x comprimento em mm	grão	Tipo de emenda	tipo de abras.revest,	Unidades/ embalagem	Referência
10 x 330	100	F4G emenda de topo	CS 416 Y	1	647663
11 x 330	80	F4G emenda de topo	CS 416 Y	1	659821
20 x 520	40	F4G emenda de topo	CS 416 Y	1	379388
25 x 444	40	F4G emenda de topo	CS 416 Y	1	659551
25 x 444	80	F4G emenda de topo	CS 416 Y	1	659552

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

