
Bloco de lixamento, flexível, revestido nos quatro lados, resistente à agua

SK 500



Propriedades:

Grão	Óxido de Alumínio
Distribuição do grão	fechada

Materiais

Pintura/verniz/massa	●
Madeira	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Benefícios do produto

Bloco de esponja abrasivo para o lixamento de superfícies planas, bordas e cantos (quatro lados utilizáveis) - Para aplicações em madeira, laca e pinturas - Robusto, lavável e reutilizável

Granulometria:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largura x comprimento x espessura em mm	Dureza	grão	Dureza	Cor Granulação	Cor de espuma	Unidades/ embalagem	Referência
70 x 100 x 25	duro	60	duro	marrom	cinza	100	125279
70 x 100 x 25	duro	80	duro	marrom	cinza	100	225165
70 x 100 x 25	duro	100	duro	marrom	cinza	100	125280
70 x 100 x 25	duro	120	duro	marrom	cinza	100	225166
70 x 100 x 25	duro	180	duro	marrom	cinza	100	225167
70 x 100 x 25	duro	220	duro	marrom	cinza	100	225168
70 x 100 x 25	duro	280	duro	marrom	cinza	100	225169

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de