Roda para esmerilhadeiras angulares

WSM 617







Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio

Materiais

Aço	●
Aço inoxidável	●
Pintura	●
Plástico	●
Madeira	●

Benefícios do produto

Mesma qualidade de acabamento na superfície até o final da vida útil - Ferramenta de alta velocidade com flaps de lixa de alta qualidade para um acabamento fosco ou escovado

Granulometria:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diâmetro x Espessura em mm	grão	dispositivo segurando	Vmax m/s	R.p.m.	Unidades/ embalagem	Referência
115 x 20	40	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	2	277014
115 x 20	60	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	2	277015
115 x 20	80	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	2	277016
115 x 20	120	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	2	277017
115 x 20	180	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	1	286540
115 x 20	240	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	1	308482
115 x 20	280	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	2	312270
115 x 20	320	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	1	308483
115 x 20	360	rosca M14	80 m/s	13300 1/min	1	320343

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de